

KAIKO-STILMAS MONIVAIHETISLAIMET

Tuotto 100 - 6000 l/h



- Yksinkertainen laitteisto – ei liikkuvia osia
- Samasta laitteistosta WFI-vettä ja puhdasta höyryä
- Lämmitys höyryllä (3-8 bar)
- Tislatun veden lämpötila 85 °C
- Tislatun veden johtokyky 0,1–0,5 µS/cm
- Laitteistoissa 3 – 8 kolonnia



KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

TEKNISET TIEDOT

| MPV 100/3 | | |
|-------------------------|----|-----|
| Laitoshöyryn paine, bar | 3 | 8 |
| Tisle, l/h | 54 | 100 |
| Laitoshöyry, kg/h | 24 | 59 |
| Jäähdytysvesi, l/h | 60 | 169 |
| Veden syöttö, l/h | 60 | 110 |

| Malli MPV | kolonnien lukumäärä | Laitoshöyry 8 bar | | | Päämitat (mm) | | |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|--------|
| | | Tisle, l/h | Höyryn kulutus, kg/h | Jäähdytysvesi, l/h | korkeus | leveys | syvyys |
| 100 | 3 | 100 | 59 | 109 | 2900 | 960 | 920 |
| 400 | 3 | 380 | 210 | 430 | 2900 | 1060 | 950 |
| | 4 | 380 | 148 | 215 | 2900 | 1370 | 950 |
| | 5 | 380 | 119 | 83 | 2900 | 1680 | 950 |
| 1000 | 3 | 1000 | 520 | 1133 | 2900 | 1350 | 950 |
| | 4 | 1000 | 374 | 539 | 2900 | 1750 | 950 |
| | 5 | 1000 | 300 | 216 | 2900 | 2150 | 950 |
| | 6 | 1000 | 264 | 60 | 2900 | 2550 | 950 |

KÄYTTÖKOhteita

mm. laboratoriot, sairaalat, lääketeollisuus, kosmetiikkateollisuus, elektroniikkateollisuus.

LISÄKSI KAIKO-STILMAS TUOTEVALIKOIMASSA

- Compact- (tuotto 40 tai 60 l/h)
- BD-termokompressoritislaimet (tuotto 100 – 6000 l/h)
- MP-monivaihetislaimet (tuotto 100 – 6000 l/h)
- Puhtaan höyryn kehittimet (tuotto 50 – 3000 kg/h), WFI-veden varastosäiliöt
- Lämmönvaihtimet ja muut komponentit
- Kaikon tuoteohjelmassa myös muut ultrapuhtaan veden valmistuslaitteet