

KAIKO-GRUNDFOS

DIGITAALISET ANNOSTELUPUMPUT DDI 209

DDI 209 -SARJAN PUMPUT ON SUUNNITELTU TARKKAAN JA KÄYTTÄJÄ YSTÄVÄLLISEEN ANNOSTELUUN.

MITÄ ASETAT SEN MYÖS ANNOSTELET.

NYKYÄÄN TUNNETUT ALLDOS TUOTTEET OVAT GRUNDFOS TUOTEMERKKIÄ.

LAITTEISTON OMINAISUUKSIA

Asetus suoraan: litraa/tunti

Näyttö: litraa/tunti

Nopea ja helppo säätää

Luotettavaa Kaiko-Grundfos laatua

Annostus määrät 0 – 20 l/h

TrueDos-M annostelupumppu annostelee, mittaa ja säätää

Jopa 16 bar vastapaineelle

Lyhyt imuaika 166 ms

Annostusaika jopa 33 s.

Pulssi ja mA sisään- ja ulostulo



KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

TEKNISET TIEDOT DDI- JA PLUS³ MALLIT

Malli	DDI 209	Plus ³	P max (bar)	Isku/min	DDI 209	Plus ³	P max (bar)	Isku/min
	Normaali toiminta				Hidas toiminta			
	Q (l/h)				Q (l/h)			
DDI 0,4D	0,004-0,4*	0,004-0,4*	10	180	0,004-0,26	0,004-0,27	16	120
DDI 2,2D	0,025-2,2	0,025-1,9	16	180	0,025-1,5	0,025-1,3	16	120
DDI 2,5D	0,025-2,5	0,025-2,2	10	180	0,025-1,7	0,025-1,4	10	120
DDI 5,5D	0,055-5,5	0,055-4,9	10	180	0,055-3,7	0,055-3,2	10	120
DDI 13,8D	0,138-13,8	-	4,5	180	0,138-9,2	-	4,5	120
DDI 20D	0,200-20	-	3	180	0,200-13,3	-	3	120

* JOS VASTAPAINO ON VÄHEMMÄN KUIN 10 BAR, MAX. ANNOSTELU KAPASITEETTI DDI MALLISSA 209-0.4D KASVAA 1.0 l/h.

DDI PLUS 3 KALIBROI JA SÄÄTÄÄ ITSEÄÄN KOKO ANNOSTELUN AJAN.

OHJAUSPANEELI JOKO PUMPUN PÄÄLLÄ TAI PÄÄDYSSÄ.