

## KAIKO-ATURIA AP6 UPPOPUMPPUT

**KAIKO AP6** UPPOPUMPUN PATENTOITU **JUOKSUPYÖRÄ** RATKAISU TAKAA PUMPULLE PITKÄN KÄYTTÖIÄN VAATIVISSA-  
KIN PUMPPAUSOLOSUHTEISSA.



### TOIMINTA

- Tuotto aina 66 m<sup>3</sup>/h asti
- Max. nostokorkeus 700 m
- Max. lämpötila 30 °C
- Max. hiekkapitoisuus 40 g/m<sup>3</sup>
- Moottoriteho max. 45 Kw
- Max. käynnistyksiä / h: 15kpl
- Min. vedenkorkeus imuaukon yläpuolella 1m

### MATERIAALIT

- Juoksu- ja johtopyörät polykarbonaattia
- Pumpun ylä-/alaosat pronssivalua tai ruostumatonta terästä AISI 304
- Akseli ruostumatonta terästä AISI 304
- Moottorin kuori ruostumatonta terästä

#### KAIKO OY

**Myynti:** Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120  
**Myynti-Pohjoinen:** Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092  
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

TUOTTOTAULUKKO

MALLI	TEHO	Q (m <sup>3</sup> /h)	0	3	6	7,2	9	12	15	16,8	18	24	30	36
	Kw	Q (l/min)	0	50	100	120	150	200	250	280	300	400	500	600
AP6B5	2,2		81	78	71	68	61	47	27					
AP6B6	3,0		98	93	86	82	74	56	32					
AP6B7	3,0		114	109	100	95	86	66	37					
AP6B8	3,7		130	124	114	109	98	75	43					
AP6B9	4,0		147	140	128	122	110	84	48					
AP6B12	5,5		196	186	171	163	147	113	64					
AP6B15	7,5		244	233	214	204	184	141	80					
AP6B18	9,3		293	279	257	245	221	169	96					
AP6B21	9,3		342	326	299	286	258	197	112					
AP6B24	11		391	372	342	326	294	225	128					
AP6B28	13		456	434	399	381	344	263	150					
AP6B30SD	15		487	465	428	408	368	281	161					
AP6B40SD	18,5		649	620	580	544	491	375	214					
AP6B45SD	22		729	698	641	612	552	422	241					
AP6D4	2,2		62			60	57	51	42	35	30			
AP6D5	3		78			75	72	64	53	44	37			
AP6D6	3,7		94			90	86	77	64	53	44			
AP6D7	5,5		109			105	100	89	74	62	52			
AP6D8	5,5		125			120	115	102	85	70	59			
AP6D9	5,5	H (m)	140			135	129	115	95	79	67			
AP6D12	7,5		187			180	172	153	127	106	89			
AP6D15	9,3		234			225	215	192	159	132	111			
AP6D18	11		281			269	258	230	191	158	133			
AP6D21	13		328			314	301	268	223	185	155			
AP6D24	15		374			359	344	307	254	211	178			
AP6D30	18,5		468			449	431	383	318	264	222			
AP6D35SD	22		546			524	502	447	371	308	259			
AP6D40SD	26		624			599	574	511	424	352	296			
AP6E2	1,5		28					25	23	22	21	17	10	2
AP6E3	2,2		41					35	34	32	30	25	15	3



KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihe: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120  
 Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092  
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

TUOTTOTAULUKKO

MALLI	TEHO	Q (m <sup>3</sup> /h)	0	3	6	7,2	9	12	15	16,8	18	24	30	36
	K <sub>w</sub>	Q (l/min)	0	50	100	120	150	200	250	280	300	400	500	600
AP6F3	3		46					40	38	37	36	30	22	11
AP6F4	3,7		61					54	51	49	48	40	30	15
AP6F6	5,5		91					81	77	74	72	60	44	23
AP6F8	7,5		122					108	102	99	96	80	59	30
AP6F10	9,3		152					135	128	123	120	100	74	38
AP6F12	11		182					162	153	148	144	120	89	46
AP6F14	13		213					189	179	172	168	140	103	53
AP6F16	15		243					216	204	197	192	160	118	61
AP6F20	18,5		304					270	255	246	240	200	148	76
AP6F24	22		365					324	307	296	288	240	177	91
AP6F28SD	26		425					377	358	345	336	280	207	106
AP6F32SD	30		486					431	409	394	384	320	236	122
AP6F39SD	37		592					526	498	480	468	390	288	148
AP6F44SD	45		668					593	562	542	528	440	325	167

MALLI	TEHO	Q (m <sup>3</sup> /h)	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	K <sub>w</sub>	Q (l/min)	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
AP6H2	3		31	29	26	24	20	15	7			
AP6H3	4		48	43	40	35	30	22	11			
AP6H4	5,5		63	57	53	47	40	29	14			
AP6H5	7,5		78	72	66	59	50	36	18			
AP6H6	9,3		94	86	79	71	59	44	22			
AP6H8	11		126	114	106	94	79	58	29			
AP6H9	13		141	129	119	106	89	65	32			
AP6H10	15		157	143	132	118	99	73	36			
AP6H12	18,5		188	172	158	142	119	87	43			
AP6H15	22		235	215	198	177	149	109	54			
AP6H18	26		283	257	238	212	178	131	65			
AP6H20	30	H (m)	314	286	264	236	198	145	72			
AP6H24S	37		376	343	317	283	238	174	96			
AP6H28SD	45		438	400	370	330	277	203	101			
AP6L2	2,2		21		16	14	12	10	8	5		
AP6L3	3,7		26			21	19	17	14	11	8	4
AP6L4	5,5		40			32	29	26	22	17	12	6
AP6L5	7,5		52			42	38	34	29	23	16	8
AP6L6	9,3		65			53	48	43	36	29	20	10
AP6L7	11		78			63	58	51	43	34	24	12
AP6L8	13		104			84	77	68	58	46	32	16
AP6L9	15		118			95	86	77	65	51	36	18
AP6L12	18,5		131			106	96	85	72	57	40	20
AP6L15	22		158			127	115	102	86	68	48	24
AP6L18	26		197			158	144	128	108	86	60	30
AP6L22S	30		236			190	173	153	130	103	72	36
AP6L25S	37		284			232	211	187	158	125	88	44
AP6L25S	45		326			264	240	213	180	143	100	50