

KAIKO-TIMEX AUTOMAATTINEN SIIVILÄSUODATIN MALLI MAP

- Virtaamat aina 4.500m³/h asti
- Suodatusaste 5.000 — 200 µm
- DN 80 — 800
- Tulopaine min. 1bar, erikois-sovellutukset jopa pumpun imupuolelle
- Korkeille kiintoainepitoisuuksille
- Huuhtelu paine-erolla, aikaerolla tai manuaalinen (kaikki vaihtoehdot vakiona)
- Materiaalit epoksimaalattu teräs, RST tai HST



Yleistä:

Ei virtauskatkoa huuhtelun aikana.

Toimii jopa yhden baarin paineella.

Helppo asentaa suodatin varustettu jaloilla.

Suodatus:

Raakavesi johdetaan Timexin patentoiman siiviläverkon sisäpuolelle josta puhdasvesi virtaa siiviläverkon läpi suodattimen ulostuloyhteen kautta kulkutukseen, likapartikkelien jäädessä siivilän sisäpuolelle.

Huuhtelu:

Huuhtelu käynnistyy automaattisesti kun paine-ero saavuttaa 0,5bar, jolloin harjamoottori käynnistyy ja huuhteluventtiili avautuu ja harjoilla verkosta irronneet likapartikkelit huuhtoutuvat viemäriin. (huuhtelu on varmistettu myös aikaan perustuvalla käynnistyksellä lisäksi se voidaan käynnistää myös manuaalisesti)

Huuhtelun kesto n. 15s(MAP-80) — 45s(MAP_800) mallista riippuen ja huuhteluun käytetty veden määrä 50l (MAP-80)— 1750l (MAP-800). Koko huuhtelun ajan suodatin jatkaa normaalia suodatin toimintaa eikä näin ollen aiheuta vesikatkoa.

