

## KAIKO-CULLIGAN AQUA - SARJAN LAITTEET

### LUOTETTAVAT VÄLINEHUOLLON VEDEN- KÄSITTELYPAKETIT

AQUA –SARJAN LAITTEET OVAT SAATAVANA VALMIINA RST-ALUSTALLE  
ESIASENNETTUINA VEDENKÄSITTELYLAITTEISTOINA.

AQUA– JA NFC-SARJAT SISÄLTÄVÄT TARVITTAVAN ESIKÄSITTELYN SEKÄ  
VARSINASEN SUOLANPOISTON NYKYAIKAISELLA KALVOTEKNIIKALLA.

LAITOKSIA VOIDAAN TÄYDENTÄÄ JOKO HYDRO-BOX PAINEVESIJÄRJESTEL-  
MÄLLÄ TAI SUUREMMALLA VESIRESERVISÄILIÖILLÄ.



AQUA -SARJA

- Autoklaaveille
- Pesukoneille
- Ilmankostuttimille
- Laboratorioihin
- Puhtaanhöyryn kehittimille jne.



**KAIKO**

#### KAIKO OY

**Myynti:** Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihte: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120  
**Myynti-Pohjoinen:** Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092  
Sähköposti: [kaiko@kaiko.fi](mailto:kaiko@kaiko.fi) • Internet: [www.kaiko.fi](http://www.kaiko.fi)

**TEKNISET TIEDOT**

TYYPPI	TUOTTO l/h	PUMPPU kW	LIITÄNNÄT SIS.	LIITÄNNÄT ULOS	PÄÄMITAT: L x S x K (mm)
Aqua 50	50	0,25	8 mm	6 mm	590 x 320 x 780
Aqua 100	100	0,25	8 mm	6 mm	590 x 320 x 780
NFC	180	0,42	1/2"	1/2"	570 x 460 x 605
E-180	180	0,60	3/4"	10 mm	715 x 250 x 780
E-350	350	0,60	3/4"	10 mm	715 x 250 x 780

Tuotto + 20 °C lämpötilalla, kalvovyksikön ollessa uusi.



NFC -SARJA

**Aqua-sarja ja NFC-sarja**

- Sähköliitännät 230 V – 50 Hz
- Toimintapaine: Aqua-sarja 14 bar, NFC-sarja 12 bar
- Syöttövedenpaine > 1 bar
- Hyötysuhde 75 %, ilman vastapainetta
- Aqua-sarjassa Hydro-Box lisävaruste
- NFC-sarjaan sisältyy Hydro-Box
- Ohjauspaneelissa laatuindikaattori



E -SARJA

**E-sarja**

- Sähköliitännät 230 V – 50 Hz
- Toimintapaine 12 bar,
- Syöttövedenpaine > 1 bar
- Hyötysuhde 75 %, ilman vastapainetta
- Hydro-Box lisävarusteena
- Ohjauspaneelissa laatu-indikaattori
- Seinäasennusmalli
- Lattiateline lisävarusteena
- Esikäsitteily lisävarusteena

**Lisäksi saatavana:** Vedenpehmentimet, mikrosuodattimet, bakteerisuodattimet, UV-Sterilaattorit, aseptiset säiliöt, johtokyky mittarit, logiikka ohjaukset, puhtaanhöyrykehittimet, tislaimet, aseptiset lämmönvaihtimet, kosteus-/vuotovahdit.