

# Kaiko-EM20KCS ja NKN

## KUUMASAUMAAJA

**EM20KCS ja EM20NKN soveltuu paperi/laminaatti, kuitukangas/laminaatti, TYVEK ja Ultra materiaali sterilointi-pussien saumaamiseen.**

**EM20KCS on uuden sukupolvien SerVaBox-tekniikalla varustettu kuumasauamaaja. Uusi innovaatio SerVaBox mahdollistaa laitteen helpon ja huoltokustannuksia sekä aikaa säästävän käytön ja validoinnin.**

### Toiminta

Kuumasaamaajamme on valmistettu eurooppalaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Laitteesta riippuen kuumasauamaajat täyttävät kaikki ISO11607-2 vaatimukset.

Jokainen kuumasauamaaja testataan perusteellisesti ja toimitetaan valmistajan sertifiikaatin, käyttö- ja huolto-ohjeen kanssa.

Kuumasaamaajat ovat erittäin pienikokoisia, joten ne tarvitsevat vain murto-osan tilaa työpöydällä verrattuna muihin kuumasauamaajiin.

Ainutlaatuisen ja innovatiivisen SerVaBox-tekniikan ansiosta EM20KCS laitteen vuosihoito tehdään paikan päällä alle 10 minuutissa!

Tilaa vain SerVaBox-vaihto, vaihda se ja huolto on tehty. Ei enää tarpeetonta laitteiden lähettämistä edestakaisin, ei laitelainauksia, ei suuria kuljetuskustannuksia.

### EM20KCS

Huippulaite hammaslääkäreille, sairaaloille ja klinikoille. Laitteessa on useita erityistoimintoja. Sisältää tietokoneen käyttöliittymät, RS232-RJ45 ja USB (kts. taulukko). Standardin mukainen saumaustekniikka DIN EN ISO 11607-2: 2020 mukaisesti. **Sisältää uuden SerVaBox-tekniikan.**

### EM20NKN

Kuumasaamaaja (hammaslääkäreiden, sairaaloiden ja klinikoiden käyttöön sekä teollisuuteen. Helppokäyttöinen yksinkertaisen valikonavigoinnin ja selkeän näytön ansiosta.



EM 20 KCS



SerVaBox



Ergonominen

SerVaBox tekniikka (KCS)

Pieni tilantarve

1 minuutin lämmitysaika

EU-hyväksytty

Tekniset tiedot	EM20KCS	EM20NKN
<b>Vaativuuden mukaisuusstandardit</b>		
DIN EN ISO 11607-2	✓	-
DIN EN 868-5	✓	✓
DIN 58953-7	✓	✓
<b>Lämpötila</b>		
Elektroninen lämpötilansäätö	✓	✓
Lämpötilan valvonta	✓	✓
Lämpötilan sieto	1 %	1 %
Lämpötila-alue	0-200 °C	0-200 °C
<b>Moottori</b>		
Moottoriseuranta	✓	✓
<b>Höyry ja saumausnopeus</b>		
Saumausnopeus	9 m/min	9m/min
Saumausnopeuden valvonta	✓	-
Sauman etäisyys pussin reunaan	20/30 mm	20/30 mm
Sauman leveys	12 mm	12 mm
<b>Pakkausmateriaalit</b>		
Materiaali EN868 mukaisesti	✓	✓
Tyvek	✓	✓
<b>Sähkö tiedot</b>		
Maksimi teho	750 W	750 W
Odotustila	31 W	31 W
Sähkö	230/115 V*	230/115 V*
Taajuus	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Mittatiedot</b>		
Leveys	465 mm	465 mm
Korkeus	100 mm	100 mm
Syvyys	225 mm	225 mm
Saumaustason korkeus taulukon yläpuolella	50 mm	50 mm
Paino	7 kg	7 kg
<b>Näyttö ja näppäimistö</b>		
Näyttö	✓	✓
Näppäimistö	✓	✓
Integroidut kielet	saksa, englanti, ranska, espanja	
Kello ja kalenteritoiminto	Internetin kautta	-
Integroitu palvelu-ilmoitus	✓	✓

Tekniset tiedot	EM20KCS	EM20NKN
<b>Dokumentaatio ja käyttöliittymät</b>		
Tietokoneen käyttöliittymä	USB/RJ45/ RS232	RS485
Yhteys dokumentointi-järjestelmiin	✓	✓
Huoltovälin ilmainen	✓	✓
<b>Erikoisuudet</b>		
Moottorin automaattikäynnistys	✓	✓
Lämpenemisaika 1 min	✓	✓
SerVaBox	✓	-



Selkeä ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö.