

Kaiko-EFW FLEX (MID)

VIRTAUSMITTAUS

Laskutukseen sopiva (MID) huoneistokohtainen vesimittari.

Toiminta

Tyyppihyväksytty yksisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari kylmälle- ja lämpimälle käyttövedelle.

M-bus- ja pulssivalmius. 8-numeroinen rulla-laskuri, 5 ensimmäistä numeroa kuutioille ja pilkun jälkeiset 3 numeroa litroille.



EFW FLEX Huoneistokohtainen vesimittari

Sopii laskutukseen

M-bus soveltuvuus

Luotettava

Etäluettava

Helppo asentaa

TMPF –moduuli liitettynä EFW FLEX –mittariin

EFW FLEX –mittari ja TMPF -moduuli erikseen



| Tekniset tiedot | | | | EFW FLEX 15 | EFW FLEX 20 (110) | EFW FLEX 20 (130) |
|--|----------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| Tyyppi | | | | EFW FLEX 15 | EFW FLEX 20 (110) | EFW FLEX 20 (130) |
| Tilausnumero | | | | 200228300100 | 200228300200 | 200228300300 |
| LVI-koodi | | | | 4422110 | 4422111 | 4422112 |
| Jatkuva tilavuusvirta | Q ₃ | m ³ /h | 2,5 | 2,5 | 4 | |
| Nimelliskoko | DN | mm | 15 | 20 | 20 | |
| Rakennepituus | L | mm | 110 | 110 | 130 | |
| Pienin virtaama | Q ₁ | m ³ /h | 0,0625 | 0,0625 | 0,1 | |
| Välirajan tilavuusvirta | Q ₂ | m ³ /h | 0,1 | 0,1 | 0,16 | |
| Ylikuormitustilavuusvirta | Q ₄ | m ³ /h | 3,125 | 3,125 | 5 | |
| Liikkeellelähtöherkkyys | | l/h | 7 | 7 | 10 | |
| Virtaus 1 bar:in painehäviöllä | | m ³ /h | 3,3 | 3,3 | 5,2 | |
| Asennusasento: Vaaka, pystyputkeen ja kyljelleen. Tyyppihyväksyntä: DE-11-M1001-PTB009. Metrologinen luokka Q ₃ /Q ₄ : R40h/R40v. Rakennepaine MAP: 16. Käyttölämpötila MAT: T30/T90. Suojausluokka: IP54 TMPF –moduulin pulssiväli 1 P= 100 litraa. (1, 10, 100, 1000 litraa, ohjelmoitavissa). | | | | | | |