

Kaiko-M190 MTHR-KN

VIRTAUSMITTAUS

Kuivalaskijalla varustettu tyyppihyväksytty (MID) vesimittari lämpimälle vedelle.

Toiminta

Tyyppihyväksytty (MID) monisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari lämpimälle vedelle.

Mittari varustettu tehtaalla magneettiviisarilla impulssilähtöä varten. Impulssilähtö saadaan asentamalla REED DISC, irrottamalla mittaria putkistosta.

5-numeroinen rullalaskuri. Koneiston taulussa 6 sakarainen viritysvälkky, sekä 4 osoitinta: 0.1, 1, 10 ja 100 litraa.

Kansirengas, lasi ja tiivisteet samat kaikissa kokoluokissa.



M190 MTHR-KN

LV-vesilinjaan

Tyyppihyväksytty (MID)

Sopii laskutukseen

Laadukas

Standardoitu

Tekniset tiedot

Tyyppi		MTHR-KN 2,5	MTHR-KN 6	MTHR-KN 6	MTHR-KN 10	MTHR-KN 15
Tilausnumero		200228208200	200228208400	200228208600	200228208800	200228209000
LVI-koodi		4422451	4422453	4422455	4422457	4422459
Nimellisvirtaama	Q ₃	m ³ /h 2,5	6	6	10	15
Nimelliskoko	DN	mm 20	25	32	40	50 (laippa)
Rakennepituus	L	mm 190	260	260	300	270
Min. Virtaama	Q ₁	m ³ /h 0,035	0,08	0,08	0,15	0,2
Rajavirtaama	Q ₂	m ³ /h 0,2	0,48	0,48	0,8	1,5
Max. Jatkuva virtaama		m ³ /h 4	10	10	16	25
Max. Virtaus		m ³ /h 5	12	12	20	30
Liikkeellelähtöherkkyys	l/h	15	30	30	50	100
Virtaus 1 bar painehäviöllä		m ³ /h 6,7	12,8	12,8	22	32
Asennusasento: Vaakaputkeen mittaritaulu ylöspäin. Tyyppihyväksyntä: EU. Metrologinen luokka: B. Rakennepaine: 1,6 MPa. Käyttölämpötila: 90°C. Impulssilaite REED DISC: 24V, 50 mA.						
Tyyppi		REED DISC 1P/100l				
Kaiko-koodi		200228115000				
LVI-koodi		4412549				

Painekäyrä

