

# Kaiko- SUVE MM (MID)

## VIRTAUSMITTAUS

Tyyppihyväksytty (MID) kylmävesimittari laskutuskäyttöön.

### Toiminta

Monisuihkuinen märkälaskijalla varustettu siipipyörämittari kylmälle vedelle.

Koneiston taulussa 6—sakarainen viritysvälkky, sekä 4 osoitinta: 0.1, 1, 10 ja 100 litraa.



SUVE MM (MID)

Sopii laskutukseen

Tyyppihyväksytty (MID)

Vaaka- ja pystyasennus

Laadukas

Standardoitu

### Tekniset tiedot

Tyyppi			MM 3/5	MM 7/10	MM 7/10
Tilausnumero			200228100200	200228100400	200228100600
LVI-koodi			4412002	4412004	4412006
Nimellisvirtaama	$Q_3$	$m^3/h$	4	10	10
Nimelliskoko	DN	mm	20	25	32
Rakennepituus	L	mm	190	260	260
Min. Virtaus	$Q_1$	$m^3/h$	0,018	0,03	0,03
Rajavirtaus	$Q_2$	$m^3/h$	0,03	0,055	0,055
Ylikuormitusvirtaus	$Q_4$	$m^3/h$	5	12,5	12,5
Liikkeellelähtöherkkyys		l/h	5,5	12	12
Virtaus 1 bar painehäviöllä		$m^3/h$	6,7	12,8	12,8

Asennusasento : Vaaka- ja pystyputkeen, myös kyljelleen. Tyyppihyväksyntä : DE-08-MI001-PTB019.  
Mittausalue  $Q_3/Q_4$ : R80H/R80V. Paineluokka MAP: 1,6MPa. Lämpötilaluokka MAT: 50°C.

### Painekäyrä

