

Kaiko-M120 MTR

VIRTAUSMITTAUS

Kuivalaskijalla varustettu tyyppihyväksytty vesimittari kylmälle vedelle.

Toiminta

Tyyppihyväksytty monisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari kylmälle vedelle.

5-numeroinen rullalaskuri.

Koneiston taulussa 6 sakarainen viritysvälkky sekä 4 osoitinta: 0.1, 1, 10 ja 100 litraa.

Kansirengas, lasi ja tiivisteet samat kaikissa kokoluokissa.



M120 MTR

Kuivalaskija

Tyyppihyväksytty

Laadukas

Standardoitu

Vaaka-asennus

Tekniset tiedot

Tyyppi		MTR 2,5	MTR 6	MTR 6	MTR 10	MNR 15
Tilausnumero		200228690300	200228690400	200228690500	200228690600	200228690700
LVI-koodi		4413016	4413017	4413018	4113020	4413022
Nimellisvirtaama	Q ₃ m ³ /h	2,5	6	6	10	15
Nimelliskoko	DN mm	20	25	32	40	50 (laippa)
Rakennepituus	L mm	190	260	260	300	270
Min. Virtaama	Q ₁ m ³ /h	0,025	0,06	0,06	0,1	0,2
Rajavirtaama	Q ₂ m ³ /h	0,0375	0,09	0,09	0,15	0,3
Max. Jatkuva virtaama	m ³ /h	4	10	10	16	25
Max. Virtaus	m ³ /h	5	12	12	20	30
Liikkeellelähtöherkkyys	l/h	5,5	12	12	14	20
Virtaus 1 bar painehäviöllä	m ³ /h	6,7	12,8	12,8	22	32

Asennusasento: Vaakaputkeen. Tyyppihyväksyntä: EU, Metrologinen luokka: B-H. Rakennepaine: 1,6 Mpa. Käyttölämpötila: 30°C

Painekäyrä

