

Kaiko-EPW

VIRTAUSMITTAUS

Tyyppihyväksytty FactaEasy ja Factatherm 3000 -järjestelmiin soveltuva huoneistokohtainen vesimittari.

Toiminta

Tyyppihyväksytty yksisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu impulssitoiminen (1 p = 10 l) siipi-pyörämittari kylmälle- ja lämpimälle käyttövedelle.

8-numeroinen rullalaskuri, 5 ensimmäistä numeroa kuutioille ja pilkun jälkeiset 3 numeroa litroille.



EPW huoneistokohtainen langallinen impulssivesimittari

Tyyppihyväksytty

Luotettava

FactaEasy soveltuvuus

Etäluettava

Helppo asentaa



Tekniset tiedot				EPW 15 (110)	EPW 15 (130)	EPW 20
Tyyppi				EPW 15 (110)	EPW 15 (130)	EPW 20
Tilausnumero				200228310400	200228310600	200228310800
LVI-koodi				4422205	4422210	4422215
Jatkuva tilavuusvirta	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	4	
Nimelliskoko	DN	mm	15	15	20	
Rakennepituus	L	mm	110	130	130	
Pienin virtaama	Q ₁	m ³ /h	0,0625	0,0625	0,1	
Välirajan tilavuusvirta	Q ₂	m ³ /h	0,15	0,15	0,25	
Ylikuormitustilavuusvirta	Q ₄	m ³ /h	3,125	3,125	5	
Liikkeellelähtöherkkyys		l/h	7	7	10	
Virtaus 1:bar painehäviöllä		m ³ /h	3,3	3,3	5,2	
Asennusasento: Vaaka, pystyputkeen ja kyljelleen. Tyyppihyväksyntä: DE-11-M1001-PTB009. Metrologinen luokka Q ₃ /Q ₁ : R40h/R40V. Rakennepaine MAP: 16. Käyttölämpötila MAT: T30/T90.						