

# Kaiko-EM 40 KCS

## KUUMASAUMAAJA

EM 40 KCS soveltuu paperi/laminaatti, kuitukangas/laminaatti, TYVEK ja Ultra materiaali sterilointipussien saumaamiseen.

### Toiminta

Kaiko EM40 KCS jatkuvatoimiset kuumasaumaajat täyttävät EU-vaatimukset. Erillistä rulla- tai liukutasoa ei tarvita, koska syöttö tapahtuu läheltä pöydän pintaa.

Lämmitysaika vain 1 minuutti. Innovatiivinen saumaaja sairaaloille ja klinikoille, monipuolisilla toiminnoilla.

Laitteessa patentoitu vaihdettava ServaBox, jonka ansiosta laitteen huoltaminen on helppoa.



EM 40 KCS Metalliharmaa



EM 40 KCS Hiilikuitu

Ergonominen

Jatkuvatoiminen

Pieni tilantarve

1 minuutin lämmitysaika

EU-hyväksytty

### Ominaisuuksia

- 4-rivinen tulostusmahdollisuus
- Viivakooditulostus
- Helppokäyttöinen suomenkielinen kosketusnäyttö (800 x 400 pikseliä)
- Esiasetetut saumausasetukset
- Esiasetetut testausasetukset
- Kaltevuuden korkeussäätö
- USB/LAN/RS232 -liitännät
- Lisää ominaisuuksia teknisissä tiedoissa



800 x 400 pikselin helppokäyttöinen suomenkielinen kosketusnäyttö



Pinnan kaltevuuden säätö

Tekniset tiedot	
Standardit, DIN EN ISO 11607-2, DIN EN 868-5 ja DIN 58953-7	Mitat 560 x 100 x 280 mm (L x S x K), paino 11,5 kg
Lämpötilan näyttö, toleranssi 1 %	Lämpötila alue 0-200 °C
Saumauspaineen näyttö	Saumanopeuden säätö (asetus 10 m/min.)
Sauman leveys 12 mm	Pakkausmateriaalit EN 868, TYVEK ja Ultra
Tulostettavien rivien määrä, 1-4 riviä	Tulostuksen "pois päältä" -toiminto
Tulostuksen leveyden/koon säätö, 6 eri vaihtoehtoa	Valmistuspäivän tulostus
Vanhenemispäivän tulostus	LOT -koodin tulostus
EN 980 symbolin tulostus	CE -merkin tulostus
Tekstin syöttö ja tulostus	Tulostusjärjestys valittavissa
Vaihdeettava mustekasetti	Näyttö suomenkielinen, 800 x 400 pikseliä
Kosketusnäppäimistö	Laitteen kieli valittavissa
Kello ja kalenteri	Säädettävä laskuritoiminto
Tallennettavien tekstimerkkien määrä max. 10 000	Salasanan käyttö mahdollisuus
Käyttäjätietojen tallennus	USB/LAN/RS232 -liitännät
Yhteys DOC.Systemsiin	Huollon ilmainen
Virransäästö mahdollisuus, "standby"	Parametrien tallennus
Saumaustestituloksen tulostus (paperi tai muste)	USB Flash -liitäntä
Moottorin automaattinen start-off	Lämmitysaika 1 min.
Viivakooditulostus	Saumauskorkeus pöydän pinnasta 50 mm
Pinnan väri vaihtoehtoja 2 (musta/valkoinen tai harmaa/oranssi)	Maksimi virran kulutus 31/12 W
Maksimi virta 800 W	Taajuus 50/60 Hz
Virtalähde 230 /115 V	Vaihdeettava ServaBox