

# Kaiko-SUVE MM P

## VIRTAUSMITTAUS

Tyyppihyväksytty impulssivesimittari kylmälle vedelle.

### Toiminta

Tyyppihyväksytty monisuihkuinen märkälaskijalla varustettu siipipyörämittari ilmpulssilähdöllä kylmälle vedelle.

5-numeroinen rullalaskuri.

Koneiston taulussa 6 sakarainen viritysvälkky sekä 4 osoitinta: 0.1, 1, 10 ja 100 litraa.

Standardi pulssi 1P=10L. Tehdastilauksena saatavana myös 1P=100L tai 1P=1000L



SUVE MM P

Impulssimittari

Tyyppihyväksytty

Vaaka- ja pystyasennus

Laadukas

Standardoitu

### Tekniset tiedot

Tyyppi		MM 3/5 P	MM 7/10 P	MM 7/10 P	MM 20 P	MM 20/30 P
Tilausnumero		200228110400	200228110800	200228111200	200228111600	200228112000
LVI-koodi		4412021	4412023	4412027	4412029	4412030
Nimellisvirtaama	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h 2,5	6	6	10	15
Nimelliskoko	DN	mm 20	25	32	40	50 laippa
Rakennepituus	L	mm 190	260	260	300	270
Min. Virtaus	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h 0,1	0,24	0,24	0,4	0,6
Rajavirtaus	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h 0,25	0,6	0,6	1,0	1,5
Max. Jatkuva virtaus	Q <sub>3</sub> *1,4	m <sup>3</sup> /h 3,5	8,4	8,4	14	21
Max. Virtaus		m <sup>3</sup> /h 5	12	12	20	30
Virtaus 1 bar painehäviöllä		m <sup>3</sup> /h 6,7	12,8	12,8	22	30,5

Asennusasento : Vaakaputkeen mittaritaulu ylöspäin. Tyyppihyväksyntä: EU. Metrologinen luokka: B-H.  
Rakennepaine: 1,6MPa. Käyttölämpötila: 50°C. Impulssilaitte: Reed 24 V, 100 mA.

### Painekäyrä

