

Kaiko-HE Suodattimet

PIENSUODATTIMET

HE –sarjan suodattimilla suodatetaan mm. rautaa, mangaania, haju- ja makuhaittoja sekä happamuutta. Saatavissa useita erilaisia massoja käyttötarpeesta riippuen.

Toiminta

Uusi älykäs automaatiikka on entistä helpompi käyttää, se tarjoaa vaativammalle käyttäjälle monipuolista informaatiota suodatusprosessista.

HE –suodattimissa on automaattinen vastavirta-huuhtelu ja sisäänrakennettu suodattimen ohitus-toiminto.

Laitteeseen voidaan asettaa useampi suodatin toimimaan rinnakkain tai progressiivisesti sarjassa.

Lisävarusteena on mahdollista käyttää kymmenien metrien päästä toimivaa näyttöä.



HE Suodatin

Automaattinen vastavirta-
huuhtelu

Sisäänrakennettu ohitus

Sarja-asennus mahdollisuus

Saatavilla useita massalaatuja

Massavaihtoehdot

- UF—Monikerrossuodatus
- UR—Aktiivihiiisuodatus
- UU—Neutralointisuodatus
- UFP— Raudanpoistosuodatus



Tekniset tiedot

UF—monikerrossuodatin	UF 12"	UF 14"	UF 16"	UF 21"
Yhteet (sisääntulo/ulostulo)	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"
Käyttövirtaama (dm ³ /min @bar)	30 @ 0,2	42 @ 0,2	50 @ 0,3	90 @ 0,3
Max. Virtaama (dm ³ /min @bar)	45 @ 0,3	61 @ 0,4	80 @ 0,4	135 @ 0,9
Vastavirtahuuhdeltu (dm ³ /min)	38	55	75	115
Käsiteltävän veden (pH)	6 - 9,5			
UR—Aktiivihiiisuodatin	UR 12"	UR 14"	UR 16"	UR 21"
Yhteet (sisääntulo/ulostulo)	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"
Virtaama Makujen poistoon (dm ³ /min @bar)	15 @ 0,1	19 @ 0,1	27 @ 0,1	45 @ 0,1
Virtaama Kloorin poistoon (dm ³ /min @bar)	30 @ 0,1	42 @ 0,1	55 @ 0,1	90 @ 0,5
Vastavirtahuuhdeltu (dm ³ /min)	30	38	57	95
Käsiteltävän veden (pH)	5 - 11			
UU—Neutralointisuodatin	UU 12"	UU 14"	UU 16"	UU 21"
Yhteet (sisääntulo/ulostulo)	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"
Max. Virtaama (dm ³ /min @bar)	30 @ 0,3	42 @ 0,1	55 @ 0,1	90 @ 0,5
Vastavirtahuuhdeltu (dm ³ /min)	30	38	57	115
Käsiteltävän veden (pH)	6 - 9.5			
UFP—Raudanpoistosuodatin	UFP 12"	UFP 14"	UFP 16"	UFP 21"
Yhteet (sisääntulo/ulostulo)	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"
Käyttövirtaama (dm ³ /min @bar)	18 @ 0,2	22 @ 0,2	30 @ 0,3	42 @ 0,3
Max. Virtaama (dm ³ /min @bar)	30 @ 0,3	35 @ 0,4	42 @ 0,4	50 @ 0,9
Vastavirtahuuhdeltu (dm ³ /min)	30	57	57	115
Käsiteltävän veden (pH)	5 - 11			

Toimintapaine: 2–8bar. Toimintalämpötila: 2–45°. Sähköteho: 8—22 W.