

# Kaiko-EFW FLEX (MID)

## VIRTAUSMITTAUS

Laskutukseen sopiva (MID) huoneistokohtainen vesimittari.

### Toiminta

Tyyppihyväksytty yksisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari kylmälle- ja lämpimälle käyttövedelle.

M-bus- ja pulssivalmius. 8-numeroinen rulla-laskuri, 5 ensimmäistä numeroa kuutioille ja pilkun jälkeiset 3 numeroa litroille.



EFW FLEX Huoneistokohtainen vesimittari

Sopii laskutukseen

M-bus soveltuvuus

Luotettava

Etäluettava (moduulilla)

Helppo asentaa

## TMPF –moduuli liitettynä EFW FLEX –mittariin

### EFW FLEX –mittari ja TMPF -moduuli erikseen



Tekniset tiedot				EFW FLEX 15	EFW FLEX 20 (110)	EFW FLEX 20 (130)
Tyyppi				EFW FLEX 15	EFW FLEX 20 (110)	EFW FLEX 20 (130)
Tilausnumero				200228300100	200228300200	200228300300
LVI-koodi				4422110	4422111	4422112
Nimellisvirtaama	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,5	4	
Nimelliskoko	DN	mm	15	20	20	
Rakennepituus	L	mm	110	110	130	
Pienin virtaama	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,0625	0,0625	0,1	
Välirajan tilavuusvirta	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,1	0,1	0,16	
Ylikuormitustilavuusvirta	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	3,125	3,125	5	
Liikkeellelähtöherkkyys		l/h	7	7	10	
Virtaus 1 bar:in painehäviöllä		m <sup>3</sup> /h	3,3	3,3	5,2	
Asennusasento: Vaaka, pystyputkeen ja kyljelleen. Tyypinhyväksyntä: DE-11-M1001-PTB009.						
TMPF –moduulin pulssiväli 1 P= 100 litraa. (1, 10, 100, 1000 litraa, ohjelmoitavissa).						