

Kaiko-EFW FLEX (MID)

VIRTAUSMITTAUS

Laskutukseen sopiva (MID) huoneistokohtainen vesimittari.

Toiminta

Tyyppihyväksytty yksisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari kylmälle- ja lämpimälle käyttövedelle.

M-bus- ja pulssivalmius. 8-numeroinen rulla-laskuri, 5 ensimmäistä numeroa kuutioille ja pilkun jälkeiset 3 numeroa litroille.



EFW FLEX Huoneistokohtainen vesimittari

Sopii laskutukseen

M-bus soveltuvuus

Luotettava

Etäluettava

Helppo asentaa

TMPF –moduuli liitettynä EFW FLEX –mittariin

EFW FLEX –mittari ja TMPF -moduuli erikseen



Tekniset tiedot				EFW FLEX 15	EFW FLEX 20 (110)	EFW FLEX 20 (130)
Tyyppi				EFW FLEX 15	EFW FLEX 20 (110)	EFW FLEX 20 (130)
Tilausnumero				200228300100	200228300200	200228300300
LVI-koodi				4422110	4422111	4422112
Jatkuva tilavuusvirta	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	4	
Nimelliskoko	DN	mm	15	20	20	
Rakennepituus	L	mm	110	110	130	
Pienin virtaama	Q ₁	m ³ /h	0,0625	0,0625	0,1	
Välirajan tilavuusvirta	Q ₂	m ³ /h	0,1	0,1	0,16	
Ylikuormitustilavuusvirta	Q ₄	m ³ /h	3,125	3,125	5	
Liikkeellelähtöherkkyys		l/h	7	7	10	
Virtaus 1 bar:in painehäviöllä		m ³ /h	3,3	3,3	5,2	
Asennusasento: Vaaka, pystyputkeen ja kyljelleen. Tyyppihyväksyntä: DE-11-M1001-PTB009. Metrologinen luokka Q ₃ /Q ₄ : R40h/R40v. Rakennepaine MAP: 16. Käyttölämpötila MAT: T30/T90. Suojausluokka: IP54 TMPF –moduulin pulssiväli 1 P= 100 litraa.						