

# Kaiko-Uniclean ML

## VAUNUNPESUKONE

**Tehokas MMM:n pesu- ja desinfektiokone suurelle välineistölle ja volyymeille, kuten kuljetuskärryille, instrumenttien containereille, kengille, kulhoille ja muille tarvikkeille.**

**Täyttää vaadittavat standardit EN ISO 15883 1, 2 ja 6.**



### Uniclean ML vaununpesukoneella voit pestä

- Sterilointicontainereita
- Muovikoreja
- Teräslankakoreja
- Toimenpidekenkiä
- Avoimia kuljetuskärryjä
- Suljettavia kuljetuskärryjä
- Toimenpidepöydän päällisiä
- Toimenpidelamppujen pidikkeitä
- Instrumentteja
- Kulhoja yms.

Tehokas puhdistus

Ergonominen

Kolme eri kammion kokoa

1- tai 2-ovisuus

Huoltoystävällinen

### Ominaisuudet

- Sähkö- tai hörylämmitteinen
- SANIcirc-puhdistusjärjestelmä
- Tehokas kuivaus
- Selkeät symbolit helppokäyttöisessä kosketusnäytössä
- Laaja valikoima pesuohjelmia muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti
- Automaattiset lasiovet
- HEPA H14-suodattimet
- Hitsatut ja paineistetut etupaneelit takaavat helpon pääsyn huoltotilaan
- Hygieeninen ja helppo puhdistaa
- 3-värinen LED-valaistus kammiossa indikoi koneen tilaa
- Liitettävissä keskuspesuainejakeluun
- Kytettävissä yleisimpiin markkinoilla oleviin tuotannon-ohjausjärjestelmiin

## Täydellistä puhtautta käyttäjävällisesti

- SANIcirc-puhdistusjärjestelmän ansiosta puhdistustulos tavoittaa pienimmätkin välit
- Muokattavan ohjusradan ansiosta kammio soveltuu useille eri pesu- ja kuljetusvaunuille
- Valittavissa lämpö- tai kemiallinen desinfektio
- Erittäin huoltoystävällinen, helppo pääsy eri komponentteihin
- Pesukapasiteetti jopa 32 containeria, 60 instrumenttien-tarjotinta tai 80 paria kenkiä

## Pesuvaunut kaikkiin tarpeisiin

- Ergonomisia ja turvallisia käyttää
- Avoin rakenne mahdollistaa täydellisen pesu- ja kuivaustuloksen
- Leveät CoolTouch-kädensijat suojaavat käsiä palovammoilta
- Helppo lastata ja purkaa
- Asiakas voi helposti muuttaa vaunujen rakenteita



## Lisävarusteita

- Kaksi esilämmittävää tankkia
- Veden varastointitankki
- Automaattinen tankinpuhdistus
- Erillinen paineen mittaus HEPA-suodattimessa
- Jäteveden viilennys
- Instrumenttien pesumahdollisuus
- Poistoilmankierrätys
- Energy Manager
- ISA-ohjelmisto, joka mm. lähettää tekstiviestitse tiedot koneen tilasta

| Tekniset tiedot                      |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Malli                                | 1620               | 2220               | 3120               |
| Kammion tilavuus (litraa)            | 3500               | 4460               | 6200               |
| Kammion koko (mm) LxKxS              | 900 x 2000 x 1650  | 900 x 2000 x 2230  | 900 x 2000 x 3100  |
| Laitteen ulkomitat, höyry (mm) LxKxS | 2410 x 2400 x 2050 | 2300 x 2400 x 2630 | 2300 x 2400 x 3500 |
| Laitteen ulkomitat, sähkö (mm) LxKxS | 2600 x 2400 x 2050 | 3000 x 2400 x 2630 | 3000 x 2400 x 3500 |